

Esbo**Rantamäenpolku**

Asemakaavan muutos

23. kaupunginosa, Matinkylä
Osa kortteli 23044, katalueMUUTETAAN ASEMAKAAVAA:
Aluenro 311100

Mittakaava 1:1000

0 50 100 150 m

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ
JA -MAARAYKSIÄ:**AP** Asuinpiirien korttelialue.

(1-5 §) Kvartersområde för småhus.

LPA
(23044) Autopaijkojen korttelialue. Suluissa olevat numerot osoittavat kortteilit, joiden autopaijkoja saa aluelle sijoittaa.

(2-4 §) Kvartersområde för bilplatser. Siffrorna ionttaan angir de kvarter vilkas bilplatser

får tillgång till området.

(2-4 §) 3 metrin kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kortteli, korttelioston ja alueen raja.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Krys på beteckning anger att beteckningen slutas.

Kaupunginosan numero.

Stadsdelsnummer.

Kaupunginosan nimi.

Namn på stadsdel.

23044 Kortteli numero.

Kvartersnummer.

2/340 Lukusaja, jossa ensimmäinen luku osoittaa asuntojen salutin enimmäismäärän ja toinen luku osoittaa suurimman salutin kerrosalan neljämetriin.

Serie i vilken den första siffran anger det största tillåtna antalet bostäder och den andra det högsta antalet kvadratmeter värningsyta.

I Alleviivit rooomalainen numero osoittaa ehdotonasti käytettävän rakennuksen kerrosluvan.

Den understrukna romerska siffran anger det minsta antalet värningar i byggnaden.

Rakennusalta.

Byggnadsyta.

a Auton sählytyspaikan rakennusalta, jolle saa rakentaa autokatket.

Byggnadsyta för en parkeringsplats där det får byggas carportar.

t Rakennusalta, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Byggnadsyta där ekonomibyggnad får placeras.

le Leikki- ja ileskelualueeksi varattu ohjeellinen alueen osa.

För lek och utesvitstelse reserverad riktigivande del av område.

Istutettava alueen osa. Alueelle saa sijoittaa hulevesien viiyttämiseen ja puhdistamiseen varattuja rakenteita. Alueen läpi saa järjestää jalankulkuyhteiden pysäköintialueella Matinkyläntie.

Del av område som ska planteras. På området får konstruktioner för fördöjning och rening av dagvattnet placeras.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa. Alueelle saa sijoittaa hulevesien viiyttämiseen ja puhdistamiseen varattuja rakenteita. Alueen läpi saa järjestää jalankulkuyhteiden pysäköintialueella Matinkyläntie.

Puurivi.

Trädrad.

Aukio.

Öppen plats.

ajo Ajoyhteyts.

Körforbindelse.

Katalueen rajan osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Del av gatuområdets gräns där in- och utfart är förbjuden.

1 § PYSÄKÖINTI

Autopaijkoja on rakennettava seuraavasti:

- 2 ap / asunto

AP-kortteliin saa sijoittaa yhden autopaijan kunkin asunnon yhteyteen. Muut AP-korttelin osan autopaijat tulee sijoittaa saman kortteliin LPA-alueelle.

2 § DETALJPLANEN ÄNDRAS:

Områdesnr 311100

Skala 1:1000

3 § LISÄRAKENNUSOIKEUS

AP-korttelialueella asemakaavaan merkityn rakennusosuuden lisäksi saa rakentaa yksikerroksista asuinrakennuksesta käytettyä talousrakennusta ja asuntojen käytöön tulevia autonsäilytystiloja yhtenäisesti 20 % kaavan merkitystä rakennusoikeudesta.

LPA-korttelialueella saa rakentaa yksikerroksisen talousrakennuksen t-merkitylle rakennusalalle.

Nämä tilat eivät mitata auto- ja polkupyöräpaikkoja.

4 § RAKENTAMISEN TAPA JA PIHA-AUDET

Rakennusten tulee massoiteltualtaan, mittasuhdeitaan, julkisivujen käsittelyltään sekä käytettävien materiaalien osalta muodostaa hallitu ja harmoninen kokonaisuus olevan ympäristön kannsa. Julkisivumateriaalien tulee olla korkealuokkaisia ja detailojin viimeistetyitä. Kortteli ja kattauksien rajapinnat tulee sovittaa yhteen korkoja, värien ja materiaalien osalta.

Pääasiallinen julkisivumateriaali on muurattu tiili tai puu punaaseen tai ruskean sävyssä. Täydentävästi materiaalia on puu.

Erillisten katosten, huolto- ja talousrakennusten katolle saa sijoittaa aurinkopaneeleja. Jos aurinkopaneeleja ei sijoiteta, katopinat tulee toteuttaa hulevesiä viiyttämään ja haluttavana viherkattorakenteena.

Autokatosten julkisivut tulee toteuttaa rakennuksen pääjulkisivun laatuksen mukaisina.

Kortteliin ilmeeseen tulee olla vehreä. Rakentamatot kattavat osat, joita ei käytetä kulkutieinä, leikkik- tai ileskelualueina tai pysäköintitilin, on istutettava. Asuntokahtaiset pihat on rajattava yleisistä alueista peräsaareidin, joiden sisäpuolelle saa sijoittaa rakennuksen arkitektuurin sopivan, korkeintaan 1,2 m korkean aidan. Pihalle tulee istuttaa putia ja pensaita.

Tukimurun materiaaleineen tulee olla samaa laatuutason rakennusten kanssa.

Pysäköintialueelta tulee järjestää esteetön ja turvallinen jalankulkuyhteys ympäröiville asuinraketeihin sekä Matinkyläntie.

Liikennöidyillä alueilla syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti käsittellä niiden laatu parantavalla suodattavalla menetelmällä. Hulevesiä saa viiytyksensä jälkeen halutusti ohjata virkistysalueille maanomistajan suostumuksella.

Viherkatto katsotaan läpäiseväksi pinnaksi.

5 § KORTTELISUUNNITELMA

Korttelialueelle on laadittu korttelisuunnitelma.

KVARTERSPLAN

För området har utarbetats en kvartersplan.

PARKERING

Antalet bilplatser som ska byggas:

- 2 bp / bostad

I AP-kortteliin får det placeras en bilplats i anslutning till varje bostad. De övriga bilplatserna för AP-kortteli ska placeras i LPA-området i samma kvarter.

EXTRA BYGGRÄTT

Utöver den byggrätt som antecknats i detaljplanen i AP-kvartersområde får det byggas separata till bostadshusen anslutna ekonomibyggnader med beteckningen t.

I LPA-kvartersområdet får det byggas en ekonomibyggnad i en värning på byggnadstycket med beteckningen t.

Dessa lokaler påverkar inte det minsta antalet bil- och cykelplatser.

BYGGSÄTT OCH GÅRDSONRÄDEN

Disponeringen av byggnadsmassorna, byggnadens proportioner, fasaderna och materialen ska utgöra en behärskad och harmonisk helhet ihop med den befridda omgivningen. Fasadmaterialen ska vara högklassiga och detaljarbeitet ska vara fullständig. Gränsområdena höjdinvär, färger och material i kvarters- och gatuområden ska harmoniseras.

Det huvudsakliga fasadmaterialet är murat tegel eller träd i röda eller bruna nyanser. Som kompletterande material ska träd användas.

Solpaneler får placeras på separata skärmakt och på taken på service- och ekonomibyggnader. Om inga solpaneler placeras på taket, ska takytorna färsas med gröna tak där dagvattnet födröjs och avundrar.

Täckta bilplatsernas fasader ska var på samma kvalitetsnivå som byggnadens huvudfasad.

Kvarteren ska ge ett lumigt intryck. De delar av kvartersområdet som inte används för byggnader, vägar, parkering, lek eller vistelse ska planteras. Bostädernas egna gårdar ska avgränsas från allmänna områden med häckar. Imanför häckar får det byggas en högst 1,2 m höga staket som passar till byggnadens arkitektur. På gärden ska de planteras träd och buskar.

Stödmurar och deras material ska hålla samma kvalitetsnivå som husen.

Från parkeringsområdet ska det ordnas en tillgänglig och trygg gångförbindelse till de omgivande bostadsområdena samt till Mattbyvägen.

DAGVATTNETDagvattnet från ogenomträningliga ytor ska fördöjs i planområdet i sänkor, bassänger eller magasin med en sammanlagt fördöjningskapacitet på 1 m³ per 100 m² ogenomträninglig yta. Dessa sänkor, bassänger eller magasin ska tömmas 6-12 timmar efter att de fyllts och de ska ha planerat bräddavlopp. Skyldigheten gäller även dagvattnet under byggnadsdelen.

Dagvattnen från trafikområden ska i första hand behandlas med kvalitetsförbättrande filtreringsmetoder. Dagvattnet får med markägarens godkännande efter fördöjningen kontrolleras ledas till rekreationsområdena.

Gröna tak räknas som genomträningliga ytor.

