

ESPOON KAUPUNKI
KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS

LIIKENNEMERKKILUETTELO
Mallikatu

LIIKENNEMERKIN No	SIJAINTI Paalu	LIIKENNEMERKIN NIMI	TUNNUS	MERKIN KOKO b x h, ø mm	TEKSTI mm	PINTA-ALA m ²	JALUSTA / PYLVÄS	KALVO lk	LISÄTIEDOT
Mallikatu									
1a	42 vas.	Nopeusrajoitusalue päättyy	C35	900 x 900	-	-	-	R2	40 km/h. Kiinnitetään portaaliin
1b	-	Pysäköintikieltoalue päättyy	C40	900 x 900	-	-	-	R2	Kiinnitetään portaaliin
2a	42 vas.	Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11	2840 x 2650	200	7,53	port	R3	Mitoitus piir. Nro xxxx/xxx
2b	-	Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11	2840 x 2650	200	7,53	-	R3	Mitoitus piir. Nro xxxx/xxx
2c	-	Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11	1880 x 780	200	1,47	-	R3	Mitoitus piir. Nro xxxx/xxx
3a	42 kesk.	Nopeusrajoitusalue päättyy	C35	900 x 900	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
3b	-	Pysäköintikieltoalue päättyy	C40	900 x 900	-	-	-	R2	40 km/h
4a	42 oik.	Nopeusrajoitusalue	C34	900 x 900	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R2	40 km/h
4b	-	Pysäköintikieltoalue	C39	900 x 900	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
5	78 oik.	Linja-auto pysäkki	E6	440 x 240	-	-	katos	R2	-
6	209 vas.	Linja-auto pysäkki	E6	440 x 240	-	-	katos	R2	-
7a	230 oik.	Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11	2600 x 1420	200	3,69	port	R3	Mitoitus piir. Nro xxxx/xxx
7b	-	Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11	2680 x 1420	200	3,81	-	R3	Mitoitus piir. Nro xxxx/xxx
8a	253 kesk.	Suojatie	E1	600 x 600	-	-	1 x H=900mm / ø 60mm	R2	**)
8b	-	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900	-	-	-	R2	-
8c	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.1	600 x 400	-	-	-	R2	-
8d	-	Pakollinen kiertosuunta	D2	640	-	-	-	R2	-
9a	253 oik.	Suojatie	E1	600 x 600	-	-	1 x H=900mm / ø 60mm	R2	**)
9b	-	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900	-	-	-	R2	-
9c	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.1	600 x 400	-	-	-	R2	-
9d	-	Pakollinen kiertosuunta	D2	640	-	-	-	R2	-
10a	256 vas.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
10b	-	Tekstillinen lisäkilpi	H24	640 x 350	60	-	-	R1	Sininen. "Sallittu mopoille/ Tillåtet för mopeder"
10c	-	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	-	-	-	-	Sininen.
11	260 vas.	Suojatie	E1	600 x 600	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R2	**)
12	263 kesk.	Tienviitta	F13	2360 x 3120	200	7,36	3 x H=900mm / ø 90mm	R2	Mitoitus piir. Nro xxxx/xxx
Mallikaari									
13	21 kesk.	Tienviitta	F13	-	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
14	22 oik.	Suojatie	E1	600 x 600	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R2	**)
15a	26 vas.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-	-	-	R1	-
15b	-	Tienviitta	F13	2480 x 1560	200	3,87	3 x H=900mm / ø 90mm	R1	Mitoitus piir. Nro xxxx/xxx
15c	-	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	-	-	-	R1	-
16a	28 vas.	Suojatie	E1	600 x 600	-	-	1 x H=900mm / ø 60mm	R2	**)
16b	-	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900	-	-	-	R2	-
16c	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.1	600 x 400	-	-	-	R2	-
16d	-	Pakollinen kiertosuunta	D2	640	-	-	-	R2	-
17a	31 oik.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
17b	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	-	-	-	R1	-
Mallilahdenkatu									
18	23 oik.	Suojatie	E1	600 x 600	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R2	**)
19a	26 oik.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
19b	-	Tekstillinen lisäkilpi	H24	640 x 350	60	-	-	R1	Sininen. "Sallittu mopoille/ Tillåtet för mopeder"
19c	-	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	-	-	-	R1	Sininen.
20a	28 vas.	Suojatie	E1	600 x 600	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R2	**)
20b	-	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900	-	-	-	R2	-
20c	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.1	600 x 400	-	-	-	R2	-
20d	-	Pakollinen kiertosuunta	D2	640	-	-	-	R2	-
Malliahokatu									
21	511 kesk.	Liikenteenjakaja	D3.1	640	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
22a	533 oik.	Suojatie	E1	600 x 600	-	-	1 x H=900mm / ø 60mm	R2	**)

ESPOON KAUPUNKI
KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS

LIIKENNERKILUETTELO
Mallikatu

LIIKENNERKIN No	SIJAINTI Paalu	LIIKENNERKIN NIMI	TUNNUS	MERKIN KOKO b x h, ø mm	TEKSTI mm	PINTA-ALA m ²	JALUSTA / PYLVÄS	KALVO lk	LISÄTIEDOT
22b	-	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900	-	-		R2	-
22c	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.1	600 x 400	-	-		R2	-
22d	-	Pakollinen kiertosuunta	D2	640	-	-		R2	-
23a	536 vas.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
23b	-	Tekstillinen lisäkilpi	H24	640 x 350	60	-	-	R1	Sininen. "Sallittu mopoille/ Tillåtet för mopeder"
23c	-	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R1	Sininen.
24	539 vas.	Suojatie	E1	600 x 600	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R2	**)
25	541 kesk.	Tienviitta	F13	2320 x 1560	200	3,62	2 x H=900mm / ø 90mm	R2	Mitoitus piir. Nro xxxx/xxx
Mallikallionraitti									
26	431 vas.	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	640	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R2	-
27a	431 oik.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
27b	-	Tekstillinen lisäkilpi	H24	640 x 350	60	-	-	R1	Sininen. "Sallittu mopoille/ Tillåtet för mopeder"
27c	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	-	-	-	R1	-
Raitti 1									
30a	10 oik.	Jalkakäytävä	D4	640	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
30b	-	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-	-	-	R1	-
30c	-	Tekstillinen lisäkilpi	H24	640 x 350	60	-	-	R1	Sininen. "Sallittu mopoille/ Tillåtet för mopeder"
30d	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	-	-	-	R1	-
31a	82 vas.	Jalkakäytävä	D4	640	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
31b	-	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-	-	-	R1	-
31c	-	Tekstillinen lisäkilpi	H24	640 x 350	60	-	-	R1	Sininen. "Sallittu mopoille/ Tillåtet för mopeder"
31d	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	-	-	-	R1	-
Raitti 2									
32a	221 oik.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
32b	-	Tekstillinen lisäkilpi	H24	640 x 350	60	-	-	R1	Sininen. "Sallittu mopoille/ Tillåtet för mopeder"
32c	-	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	-	-	-	-	Sininen.
Raitti 3									
33a	153 vas.	Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain	D7.1	640	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
33b	-	Tekstillinen lisäkilpi	H24	640 x 350	60	-	-	R1	Sininen. "Sallittu mopoille/ Tillåtet för mopeder"
33c	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	-	-	-	R1	-
34a	153 oik.	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	-	-	1 x H=700mm / ø 60mm	R1	-
34b	-	Tekstillinen lisäkilpi	H24	640 x 350	60	-	-	R1	Sininen. "Sallittu mopoille/ Tillåtet för mopeder"
34c	-	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	-	-	-	R1	-

Merkkien sijoittaminen ja asennus sekä jalustat, pylväät ja kalvomateriaalit:
Liikenneviraston ohjeita 20/2013, Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, 18.6.2013

vp = valaisinpylväs
liva = liikennevalopylväs

*) Liikennemerkin alareunan korkeus maanpinnasta ~1,5m
**) HUOM! Suojatiemerkin tulee näkyä tien kumpaankin suuntaan (Vna 36§)

							PIIR. No 6034/601
Merkki	Muutos	Pvm.	1.12.2023	1.12.2023			